

HSK-K

PG



Materiál PA V0 podle UL 94



Tvarové řešení NBR



Krytí IP 68 – 10 bar / IP 69K barů v uvedeném rozsahu sevření pouze s příslušným O-kroužkem


Pracovní teplota -40 °C – 100 °C

Barva šedá (RAL 7035), černá (RAL 9005), modrá (RAL 5012) "EEX i"



Upozornění:

- Požadavek na dodávku vývodky osazené O-kroužkem – na poptávku
- Odpovídající O-kroužek najdete na str. 88
- Jiný těsnicí materiál např. Silikon na poptávku
- Jiné barvy na poptávku



AG	\varnothing mm	GL mm	H mm	\varnothing mm	Obj. č šedá	Obj. č černá	Obj. č modrá
PG 7	3–6,5	8	21	15	1.209.0700.14	1.209.0701.14	1.209.0702.14
PG 7	2–5	8	21	15	1.209.0700.15	1.209.0701.15	1.209.0702.15
PG 9	4–8	8	22	19	1.209.0900.14	1.209.0901.14	1.209.0902.14
PG 9	2–6	8	22	19	1.209.0900.15	1.209.0901.15	1.209.0902.15
PG 11	5–10	8	25	22	1.209.1100.14	1.209.1101.14	1.209.1102.14
PG 11	3–7	8	25	22	1.209.1100.15	1.209.1101.15	1.209.1102.15
PG 13,5	6–12	9	27	24	1.209.1300.14	1.209.1301.14	1.209.1302.14
PG 13,5	5–9	9	27	24	1.209.1300.15	1.209.1301.15	1.209.1302.15
PG 16	10–14	10	28	27	1.209.1600.14	1.209.1601.14	1.209.1602.14
PG 16	7–12	10	28	27	1.209.1600.15	1.209.1601.15	1.209.1602.15
PG 21	13–18	11	31	33	1.209.2100.14	1.209.2101.14	1.209.2102.14
PG 21	9–16	11	31	33	1.209.2100.15	1.209.2101.15	1.209.2102.15
PG 29	18–25	11	39	42	1.209.2900.14	1.209.2901.14	1.209.2902.14
PG 29	13–20	11	39	42	1.209.2900.15	1.209.2901.15	1.209.2902.15
PG 36	22–32	13	48	53	1.209.3600.14	1.209.3601.14	1.209.3602.14
PG 36	20–26	13	48	53	1.209.3600.15	1.209.3601.15	1.209.3602.15
PG 42	32–38	13	49	60	1.209.4200.14	1.209.4201.14	1.209.4202.14
PG 42	25–31	13	49	60	1.209.4200.15	1.209.4201.15	1.209.4202.15
PG 48	37–44	14	49	65	1.209.4800.14	1.209.4801.14	1.209.4802.14
PG 48	29–35	14	49	65	1.209.4800.15	1.209.4801.15	1.209.4802.15

Upozornění: Další kabelové vývodky z polyamidu se zvláštním rozsahem sevření a PG-závitem najdete na str. 18

Vhodné příslušenství najdete od str. 73